PW 120/7 SAB PW 130/7 SAB XR

Gamme semi-pro







PW 130/7 SAB XR









IMMÉDIAT

ERGONOMY ICA PUMP

Modèle		PW 120/7 SAB	PW 130/7 SAB XR
Code		IDAF 94300	IDAF94303
SPÉCIFICATIONS			
Pression	bars/MPa	120/12	130/13
Débit	l/h	380	420
Température max en entrée	°C	50	50
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Tension	Ph-V-Hz	1 - 230 - 50	1 - 230 - 50
Puissance absorbée	kW	1,85	2
Type de moteur		universel	asynchrone (2800 rpm)
Arrêt automatic du pistolet		OUI direct	OUI direct
CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUE	ES .		
Pompe/culasse/pistons		axiale/alpax/inox	axiale/alpax/inox
Réservoir détergent	I	1 x 0,5 sur la lance	1
Distributeur de détergent		basse pression	basse pression
DIMENSIONS ET POIDS			
Poids	Kg	9	20
Dimensions (LxIxH)	cm	25,5x28x53	34 x 33 x 86,5
Structure		plastique	plastique
Versions		2 roues	2 roues
ÉQUIPEMENT STANDARD			
Poignée		IPPR40021	IPPR40019
Lance		LCPR40124	LCPR40121
Lance rotabuse		LCPR40129	LCPR40126
Flexible HP		TBAP40179 (6 m)	TPAB40182 (8 m)
Pulvérisateur de mousse		LCPR40118	-
Brosse fixe		SPID40013	-
Enrouleur		-	OUI
HEURES MAXI/JOUR		15	15
TILONES WAXI/JUUN		1,5	1,5

ACCESSOIRES ET OPTIONS PRÉCONISÉS (ACCESSOIRES EMBALLÉS EN BLISTER)











Lance de lavage KTRI40325



Lance pour sols KTRI40324



Kit de débouchage canalisations KTRI40327



nge Kit de sablage KTRI40328