



PH ALCALIN

Réf : 527831

DÉBOUCHEUR CANALISATIONS

USAGES ET PROPRIÉTÉS :

FAR DÉBOUCHEUR CANALISATIONS ALCALIN est destiné au débouchage des WC, lavabos, baignoires, douches, éviers, etc.

MODE D'EMPLOI :

Verser avec précaution et en portant les équipements de protection individuelle 100 à 150 ml de produit dans l'orifice de l'écoulement sans éliminer l'eau non évacuée. Laisser agir 30 minutes. Rincer abondamment à l'eau. Renouveler l'opération si nécessaire.

Caractéristiques techniques :

Aspect	Densité	pH	Couleur	Odeur	Solubilité
liquide	1,170 ± 0,005	< 12	incolore	Alcaline	Totale dans l'eau



Conditionnement :

Carton de 4 x 1 L
Palette de 120 cartons

Gencode UC : 3 760 170 624 945
Gencod carton : 3 760 170 622 965

Stockage : stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

USAGE RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS PROFESSIONNELS



Environnement :

- 99,5 % d'ingrédients d'origine naturelle
- Sans colorant ni parfum de synthèse
- Emballage à 98 % recyclable

Nature chimique :

- Hydroxyde de sodium
- Séquestrant (MGDA)

Précautions d'emploi :

- Ne pas avaler.
- Ne pas mélanger avec aucun autre produit, même un déboucheur.
- Fermer l'emballage après utilisation.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- Respecter les précautions de l'étiquetage réglementaire.
- Ne pas mettre en contact de surfaces métalliques (aluminium, zinc, étain, plomb, cuivre et leurs alliages) et en verre.

Étiquetage réglementaire

cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité
Selon le règlement CE 1272/2008 et ses modifications
(étiquetage dit CLP)

☐ Pas étiquetage

☒ Étiquetage : **SGH05 ; H314**

☐ Étiquetage additionnel

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Transport ADR

cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

☐ Non Soumis

☒ Soumis

Code douanier

2815.12.00.00