

RINCAGE SOLIDE

Solide de rinçage



CARACTÉRISTIQUES :

Bleu compact solide
pH entre 5 et 7
Densité : 1,09

CONDITIONNEMENT :

2 cartouches de 3,6Kg



cuisine



vaisselle machine

UTILISATION :

Additif pour l'injection automatique dans le rinçage final des lave-vaisselle automatiques. Grâce à sa composition, il ne mousse pas et assure un bon séchage et une belle brillance des pièces lavées. Ses principes actifs réduisent la tension superficielle de l'eau, formant un film uniforme qui s'égoutte sans laisser de marques ou de taches sur la surface. De cette façon, le séchage est obtenu en quelques secondes. Grâce à sa forte concentration, c'est un produit très économique, en raison des faibles doses d'utilisation et des rendements élevés obtenus. Il convient à toutes les conditions de dureté de l'eau.

INOVEO Rinçage Solide doit être utilisé en combinaison avec INOVEO Lavage Concentré Vaisselle Solide.

MODE D'EMPLOI :

Veillez vérifier si le lave-vaisselle fonctionne correctement, la pression de l'eau et la dureté de l'eau. Ce produit s'utilise en dosage automatique en association avec INOVEO Lavage Concentré Vaisselle Solide. Il est important de respecter également la température de rinçage préconisée : 75-85°C. Les gros déchets doivent être éliminés avec une douchette, avant de trier la vaisselle et de la placer dans un panier pour une utilisation en machine. Démarrez le programme de la machine ou passez le panier dans le tunnel de lavage. Laissez sécher et rangez la vaisselle après vous être lavé les mains.

DOSAGE RECOMMANDÉ :

Dureté de l'eau	
Eau douce (<15°F; <8°dH)	0,03 g/L
Eau moyennement dure (15-25°F ; 8-14°dH)	0,035 g/L
Eau dure (>25°F; >14°dH)	0,04 g/L

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Respectez strictement les doses recommandées, dosez en fonction du degré de salissure et de la dureté de l'eau. Veillez au bon fonctionnement de la machine pour économiser l'eau et l'énergie. L'utilisation d'une eau adoucie permet de réduire les doses tout en optimisant les résultats. Il est impératif de vérifier le bon fonctionnement de l'adoucisseur et/ou la dureté de l'eau. (Contacter le distributeur d'eau local afin de connaître les valeurs exactes de la dureté de l'eau). Ne pas surdoser le produit. Optimiser le chargement des machines.

Emballage recyclable à 100 %.

Éliminer l'emballage via le circuit de collecte des déchets.

Stocker entre 5 et 40°C. Durée de conservation : 36 mois.



INOVEO



HEDES - 136 Rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS PERRET - 01 42 70 54 55 - www.groupe-hedis.com