
Fiche produit

Date d'émission: 01/07/25



Frange à scratch Ultrasafe

Frange en microfibre et polypropylène pour sols antidérapants R10/11, dos à scratch



Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	C	pcs	kg	m³
0000H010R		↓ 40 ⊥ 12		25	2,25	0,014
0000H010B		↓ 40 ⊥ 12		25	2,25	0,014

SYSTÈME

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir
Idéal pour laver les surfaces antidérapantes et poreuses, également approprié pour enlever la saleté incrustée

GREEN BOX

Certificat de label écologique Ecolabel UE

DECITEX des fibres
Microfibre : 0,16 DTX - Polypropylène : 37,03 DTX

Efficace : la microfibre nécessite moins de détergent pour éliminer la saleté et les bactéries, ce qui réduit la consommation d'eau et de produits chimiques

www.ttsystem.com

Avantages

- **Simple :** le remplacement de la frange se fait rapidement et facilement
- **Ergonomique:** c'est le système le plus léger de la gamme TTS
- **Efficace :** l'action abrasive de polypropylène permet d'éliminer facilement la saleté
- **Hygiène maximale :** la microfibre pénètre dans la microporosité du sol, recueillant la saleté et plus de 95% des bactéries
- **Très bon confort de glisse :** Glisse facilement sur les surfaces antidérapantes
- **Longue durée de vie :** support à scratch de haute qualité pour assurer un long cycle de vie à la frange

Matériel

Fil : 50% polypropylène, 40% polyester, 10% polyamide - Support : polyester
Emballage : *cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages*

Avertissements

Utiliser des détergents alcalins dont le pH est inférieur à 11

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

En respectant ces consignes, le bandeau peut supporter jusqu'à 1 000 lavages.

Instructions spécifiques de la frange




Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore


Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible

Produits complémentaires



Support Velook



Support Velook avec Block System



BIO Pro avec système à scratch



BIO Basic avec systeme à scratch